



**MIMO Srl divisione ALLEN**

Via dell'Industria, 36 - 35020 – BRUGINE (PD) Italy - Tel. +39 049 5806061 Fax: +39 049 5806611  
info@allentechnology.it - www.allentechnology.it

Accessori

## COPPIE GANASCE ZIGRINATE



### **Materiale**

Acciaio UNI 18 NiCrMo5, cementato, temprato e rettificato Durezza Hrc 56/58 -2  
Acciaio UNI 18 NiCrMo5, cementato, temprato e rettificato Durezza Hrc 56/58 -2

### **Caratteristiche**

La zigrinatura dei piani che vanno a contatto col il pezzo da serrare in morsa, è realizzata con lo scopo di aumentare l'attrito tra pezzo e ganasce garantendo una maggiore capacità di bloccaggio.

Sono indicate per il serraggio di pezzi grezzi, quali fusioni e laminati.

Sono costruite in acciaio, con trattamento termico di cementazione e tempra e rettificata.

## DATI DIMENSIONALI

\*GANASCIA FISSA / \*\*GANASCIA MOBILE

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H
100	99,5	39,6	9,5	56	56	M8	16,5	8,5
125	124,5	49,6	11,5	65	65	M10	20,5	10,5
150	149,5	49,6	11,5	88	88	M10	20,5	10,5
175	174,5	49,6	11,5	102	102	M10	20,5	10,5
200	199,5	49,6	11,5	110	110	M10	20,5	10,5

